

## Wolframelektroden-Anschleifgerät "NEUTRIX"

Ausführung: Transportables, Hand-Wolframelektroden-Schleifgerät zum Schleifen und Planen von Wolframelektroden

• Austauschbarer Staubfilter im integrierten Absaugsystem • Kürzeste, schleifbare Elektrodenlänge = 8 mm (mit Spezialspannzange) - praktisch für notwendige Elektroden beim Orbitalschweißen • Patentiertes System mittels Exzenterscheibe zur Benutzung der Diamantschleifscheibe auf drei Schleifbahnen • Patentiertes Spannsystem für das exakte Zentrieren der Elektrodenspitze

**Anwendung:** Zum Anschleifen von Elektroden-Ø 0,8-4,0 mm und unterschiedlichen Schleifwinkeln von 7,5-90° (= Spitzwinkel 15-180°)



Modell	Neutrix-Set
Leistung W	850
Netzspannung V	230 (50/60 Hz)
Drehzahl min-1	28.000
Gewicht ca. kg	2,8
ArtNr.	S 409 605




Lieferung inkl. Tragekoffer, praktischem Standfuß (S 409 603) und 50 Wolframelektroden 2,4 mm, Farbe gold (S 420 524)



### Rohrschweißlehre / Kantenversatzlehre

Ausführung: Rostfrei, gehärtete Schweißlehre, polierte Oberflächen • Messbereich 35 mm • Abmessung: 158 mm x 64 mm x 7 mm • Mit gegenläufig verschiebbaren Messbacken z. B. für Rohrschweißnähte bis 35 mm Wandstärke • Ableseskala in mm und inch, Teilung tief gelasert • Mit Ablesefenster-Fenster und Feststellschraube







## Formiergas-Systeme

Ausführung: Weiche und hitzebeständige Werkstücke ● Typische Spülzeiten von weniger als 2 min ● Qualitativ hochwertige Silikonscheiben verhindern das Kippen im Rohr ● Garantiert gasdicht ● UV- und temperaturbeständig bis 330 °C im Dauereinsatz oder kurzzeitig bis 450 °C ● Geeignet zum Spülen von Rohren, Bögen und Verbindungen ● Dichtungseinheiten können getrennt und als Rohrstopfen oder Gasdüse verwendet werden

Beim Kauf eines Formiergas-Sets erhalten Sie 3 Rollen Aluminium-Abdeckband (50 mm breit) im Wert von ca. 45,- Euro kostenlos dazu!

16 - 165

16 - 220

16 - 320



12 / 60 - 150 / 100

12 / 60 - 150 / 100

12 / 60 - 150 / 100

1.345,00

1.695,00

2.275,00

# Rohrheber im 2er-Set inkl. V-Köpfe

Ausführung: Dreibeinige, höhenverstellbare Rohrböcke für alle Anwendungen 
• Kastenprofil von 28,6 mm (1,13"), klappbar • Erlaubt eine einfache Lagerung und Transport • In der Höhe verstellbar von 71 - 122 cm (27"-48") • Unabhängig getestete Belastungen • CE-Konformität zertifiziert • Lieferung mit



ArtNr.	Tragkraft	Gewicht	Rohr-Ø	
	kg	kg	Zoll	
S 327 750	1585	7,6	1 - 24	
·				

S 326 231 S 326 232

S 326 233

## Automatik-Schweißmaske "OPTREL® crystal2.0"

Ausführung: Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA • CLT (Crystal Lens Technology) für kristallklare Sicht im Hellzustand (Schutz-Stufe 2,0) • Mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht und Autopilot - automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette, Schutzstufen 4-12 (stufenlos einstellbar) • Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber • Mit Schleifmodus, Dämmerungsfunktion, Empfindlichkeitsregelung und hitze-reflektierender Lackierung • Patentierter Exzenter für optimalen Sitz - mit einem Griff einstellbar • Komfort-Kopfband für eine optimale Gewichtsverteilung und Schonung von Hals und Nacken • Farbe alu style

**Anwendung:** Für **alle** elektrischen Schweißverfahren - nicht geeignet für Laserschweißen

Modell	crystal2.0
Klasse	1/1/1/2
Schutzstufe	DIN 2,0/4-12
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	100-2000
Batterielebensdauer h	3000
Spannungsversorgung	2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen
Gewicht g	482
ArtNr.	S 940 900







## Automatik-Schweißermaske "3M™ Speedglas™ G5-01 Set"

Ausführung: Nach EN 175:1997, EN 166:2001, EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008 • Schutzklasse TH3 (VdGW 100 / NPF 500) und B3 • 3M™ Speedglas™ Natural Colorfür perfekte Sicht auf den Schweißpunkt - auch bei variablen Farbtönen in der Dunkelstufe (beim Filter G5-01VC) • Perfektes System für das Heavy Duty-Schweißen in Innenräumen • Einstellbare Luftstromrichtung und Variable Color Technology im VC-Schweißfilter • Befestigungsvorrichtungen für optional erhältliches Zubehör, wie z.B. einer Helmlampe für ausdauernd starke Beleuchtung • Lieferung mit 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit, Hochleistungsbatterie und Aufbewahrungstasche

**Anwendung:** Zum Hochleistungs-Schweißen im hohen Ampère-Bereich und durch hochklappbare Maske auch zum Schleifen geeignet.

#### Starter-Set



ArtNr.	Ausführung
S 904 951	Inkl. Hochleistungsbatterie, Starter-Set und Aufbewahrungstasche
	Authewattungstasche





# EUROFLEX® "Ceramaxx Longlife" Trennscheiben, Stahl/INOX

Ausführung: Kühler Schliff ohne Blauverfärbung • Herausragende Lebensdauer, weniger Scheibenverbrauch
• Laufruhig und geschmeidig, angenehmes Handling • Entsprechen den oSa Sicherheitsrichtlinien gemäß
EN 12413 • Max. 80 m/s • VE = 25 Stück

Anwendung: Rohrleitungs- und Pipelinebau, Schiffswerften, Metallbau, Gießereien, Nutzfahrzeugbau, Stahl- und Anlagenbau, Kranbau, Baumaschinenhersteller

Bei Abnahme einer VE = 25 Stück

Bei Einzelabnahme

**■Speedglas**™



E		•	1	1	X	· (R

ArtNr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung
S 708 051	125 x 1,2	22,23	gerade

2,95

# EXTRA!

Beim Kauf von 50 Stück erhalten Sie 12 Paar Rindnarbenleder-Handschuhe mit Canvasrücken, Gr. 10 (S 906 180) im Wert von ca. 38,- Euro kostenlos dazu!



## Rohranfasmaschinen PREP 4 / 8 - Aktionsset

Ausführung: Tragbare, drehmomentreaktive (keine Fixierung des Rohres notwendig) Anfasmaschine mit linearer Beschickung und Innenverriegelung - bestens für den Einmann-Betrieb geeignet • Gebrauch von gleichzeitig bis zu vier Einsatz- und Profilwerkzeugen möglich • Geeignet für alle Stahlsorten und seltene Legierungen • Funktionen: Außenanfasen, Innenanfasen, Planschneiden, Nahtentfernung, Ausbohren u.v.m.



Lieferumfang: Mit allen notwendigen Spannbacken zum Abdecken des gesamten Arbeitsbereiches, Servicewerkzeuge, Betriebsanleitung, Garantie-Zertifikat umd Metall-Tragekoffer

Optionales Zubehör: Kurbelwelle, automatische Verriegelung, Ratschengriffe auf Anfrage



90° Planschneiden im Wert

von ca. 300,- Euro gratis

dazull

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen im Werbemittel abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzusschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.01.2020.

5 - 34

S 327 100

26

5 - 82

10.4

S 327 101

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der e.i.5 /- Gruppe



# "SST" SÄCHSISCHE SCHWEISSTECHNIK GMBH

Otto-Mohr-Straße 9 | 01237 Dresden

Telefon: 0351 - 20 286 222 Telefax: 0351 - 20 286 224

info@schweisstechnik-sachsen.de www.schweisstechnik-sachsen.de



Leerlaufdrehzahl min-1

Gewicht ka

Art.-Nr.

